GRAND EST MATERIAUX

FICHE PRODUIT

MATÉRIAUX DE TERRASSEMENT

FORMADILL 0/45

NATURE ET ÉLABORATION

Sous-produit industriel constitué de laitier de haut-fourneau cristallisé, concassé, de granulométrie 0/45 mm.

CLASSIFICATION

- NF EN 16907-2 - Terrassement
- Classification GTR : AM-D2 assimilé G11ins et SGn
- Type H selon P 18-302
- Soufre total : S2
- Désintégration du fer et du silicate bicalcique : aucune
- Seuils inférieurs au guide Sétra "Acceptabilité de matériaux alternatifs en techniques routières - les laitiers sidérurgiques -> d'octobre 2012 - type 1, 2 et 3"

DOMAINES D'EMPLOI

- Couches de forme routières
- Plateformes industrielles et commerciales
- Trottoirs
- Parkings

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas employer en zone inondable ou exposée aux eaux stagnantes, dans les périmètres de protection des captages d'alimentation en eau potable ni à proximité des cours d'eau, lacs et étangs. Éviter la pose sur une couche imperméable lorsque l'écoulement latéral est obstrué (« effet piscine »).

MISE EN ŒUVRE

Mettre en œuvre conformément à la norme NF EN 16907-2, au Guide des terrassements des remblais et couches de forme et au guide Sétra. Prévoir un support et un profil assurant l'évacuation de l'eau et empêchant toute humidité stagnante.

SERVICES

Enlèvement ou livraison directe sur chantier.

Conseils techniques et logistiques, devis personnalisé.

Fiche technique produit et d'identité complète disponibles sur demande.

CONSEIL • DEVIS • ENLÈVEMENT • LIVRAISON
gem-materiaux.fr

Bureau :
Bâtiment des douanes
Zone Europort - SAINT-AVOLD

Enlèvement :
RN33 - Route de Carling - SAINT-AVOLD
(À côté de la centrale Émile Huchet)

Téléphone :
07 44 97 20 05