

LIANTS ET MATÉRIAUX TECHNIQUES

LAITIER GRANULÉ 0/2



NATURE ET ÉLABORATION

Granulat vitrifié issu du laitier de haut-fourneau. Le produit présente essentiellement une structure amorphe (verre). Classe granulaire : 0/2 mm. Teneur en verre : 99 %.

CLASSIFICATION

- Granulat conforme à la norme EN 13242
- Liant hydraulique selon EN 14227-2
- Constituant majeur des ciments selon EN 197-1
- Masse volumique réelle : 2,96 Mg/m³
- Non gélif : F2
- Réactivité alpha : classe II
- Produit CA : CA 2
- Soufre total : S2

DOMAINES D'EMPLOI

- Liant hydraulique dans l'industrie routière
- Constituant majeur pour la fabrication des ciments

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La source ne détaille pas de restriction d'usage spécifique. Conserver la traçabilité du lot et du lieu d'emploi. Tout stockage intermédiaire doit être maîtrisé et validé avec le fournisseur.

MISE EN ŒUVRE

Incorporer selon l'étude de formulation, le procédé de fabrication et les normes applicables à l'usage visé. Respecter les dosages et les conditions de mise en œuvre définis par le prescripteur ou la fiche technique.

SERVICES

Enlèvement ou livraison directe sur chantier.
Conseils techniques et logistiques, devis personnalisé.
Fiche technique du produit et d'identité complète disponibles sur demande.

CONSEIL • DEVIS • ENLÈVEMENT • LIVRAISON
gem-materiaux.fr

Bureau :
Bâtiment des douanes
Zone Europort - SAINT-AVOLD

Enlèvement :
RN33 - Route de Carling - SAINT-AVOLD
(À côté de la centrale Émile Huchet)

Téléphone :
07 44 97 20 05